



Технологический лидер в производстве мобильных компьютеров, RFID-оборудования и систем автоматической идентификации. Ключевые компетенции компании лежат в области разработки высокотехнологичных систем, применяющихся лидерами индустрии в различных отраслях по всему миру. Компания входит в корпорацию Honeywell Scanning and Mobility.

Intermec **Honeywell**
by Honeywell



Термопринтер Intermec PM43

Honeywell Intermec PM43 – принтер индустриального класса для печати этикеток крупным тиражом в жестких промышленных условиях.

Модель полноценно защищена от агрессивных воздействий: металлический корпус принтера не боится ударов, сбалансированное литое основание и прочные механические узлы обеспечивают постоянное высокое качество печати в условиях высоких ежедневных нагрузок.

Принтер оснащен интерфейсами USB, LAN и RS232 для быстрой интеграции в учетную систему предприятия. Опционально доступны беспроводные интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth с необходимым уровнем корпоративного шифрования.

Высокая скорость печати – до 300 мм\сек и современная электроника (мощный процессор, 128 mb памяти) отвечают за бесперебойную и быструю работу принтера, независимо от объема заданий печати.


Принтеры серии PM43 могут оснащаться различными функциональными опциями – автоматическим ножом для этикеток, смотчиком, отделителем, коммуникационными модулями; поддерживают термо- и термотрансферную печать; выпускаются в двух типах корпусов. Множество конфигураций модели не отменяет главного: продуманной и подлинной надежности серии PM43, делающей ее мощным универсальным средством печати для задач любого масштаба.

Intermec PM43 подойдет для использования на крупных складах, распределительных центрах, заводских цехах – везде, где необходимо оборудовать производительный и надежный участок оперативной маркировки.





Цветной дисплей,
крупные клавиши –
удобное и
уверенное
управление.



Продуманная,
сбалансированная,
надежная
конструкция



Высокая
механическая
прочность для
многолетней работы



Высокое качество
печати на любых
этикетках,
разрешение до 406
dpi (опционально)

Технические характеристики Термопринтер Intermec PM43

Физические характеристики

Габариты и вес	PM43 стандартный корпус: Д 48,3 х В 29,5 х Ш 28,4 см; 15.82 кг. PM43с компактный корпус: Д 43,1 х В 18,1 х Ш 25,3 см; 12.5 кг PM43с компактный корпус с верхней крышкой: Д 50 х В 24,5 х Ш 25,3 см; 12.71 кг
Конструкция	Металлический корпус, защищенные узлы управления. Модульная конструкция с литым основанием.
Управление принтером	Цветной дисплей на русском языке; панель армированных клавиш, усиленная клавиша подачи этикетки.

Эксплуатация

Рабочая температура	Эксплуатация от +5° С до +40° С
Дневной тираж, макс	50 000 этикеток +
Уровень защиты	Промышленный, подходит для жестких условий

Рабочие характеристики

Тип печати	Термопечать и термотрансфер
Скорость печати	300 мм/сек при 203 и 300 dpi, 250 мм/сек при 406 dpi
Разрешение печати	200 dpi \ 300 dpi \ 406 dpi (опционально)
Ширина печати	максимально 108 мм
Материал для печати	Термо и термотрансферные материалы любых типов, в рулоне или стопке, ширина 19 – 114 мм, внешний диаметр от 152 до 213 мм, в зависимости от модели, втулка 1,5 или 3 дюйма.
Риббоны	Универсальная намотка IN\OUT, длина до 450 м., втулка 25,4 мм, ширина 25 мм – 110 мм, тип красителя – любой.

Производительность

Язык управления и драйверы	IPL, эмуляция ZPL, DPL, EPL; драйверы для Windows и Linux
Память	128 MB RAM \ 128 MB Flash
Интерфейсы подключения	USB, RS232 и Сетевая карта LAN стандарт; Bluetooth, Wi-Fi, LPT, промышленный 8-пиновый разъем - опционально
Опциональные устройства	Термоголовки 300\406 dpi, резак этикеток, отделитель этикеток, полноразмерный внутренний смотчик, UHF RFID (ISO 18000-6C)

