



Технологический лидер в производстве мобильных компьютеров, RFID-оборудования и систем автоматической идентификации. Ключевые компетенции компании лежат в области разработки высокотехнологичных систем, применяющихся лидерами индустрии в различных отраслях по всему миру. Компания входит в корпорацию Honeywell Scanning and Mobility.



Термопринтер Intermec PD43

Honeywell Intermec PD43 – принтер штрих-кодов коммерческого класса для печати термо или термотрансферных этикеток в умеренно-жестких условиях. Принтер построен на новой электронной и механической платформе, и отражает новый взгляд Honeywell на миддл-сегмент принтеров: качественный функционал без лишнего пафоса.

А именно:

Компактность. Корпус принтера ориентирован продольно, что позволяет разместить на узком пространстве; несколько вариантов крышек позволяют подобрать конфигурацию строго под нужную задачу.

Прочность и производительность. Металлический корпус, литая алюминиевая рама, крупные и особо крепкие механические узлы обеспечивают многолетнюю работу и качественную печать – до 5 000 этикеток в смену.

Универсальность. Принтер поддерживает все основные типо-размеры этикеток на различных втулках, плюс термотрансферные риббоны любой намотки. Просто и спокойно.

Управление печатью. Осуществляется с помощью панели кнопок, защищенных от воды и пыли, и цветного дисплея с поддержкой русского языка. Логично и комфортно.

Функциональность. Принтер подключается к компьютеру через порт USB, а если необходимо – через сетевую карту. Дополнительно можно установить модули Bluetooth или Wi-Fi, или модуль кодировки RFID-меток. Весьма солидные возможности для расширения.

В целом, модель обеспечивает надежную работу, быструю и качественную печать, удобное управление – без глюков, тормозов и сбоев. Ровно то, что и требуется разумному пользователю. Принтер подходит для широкого круга задач в сфере розничной торговли, логистики, транспорта, производства.





Удобный и компактный корпус существенно ускоряет работу



Цветной дисплей на русском языке избавляет it-службу от головной боли



Прочная металлическая конструкция для работы на складах.



Любые типы расходных материалов

Технические характеристики Термопринтер Intermec PD43

Физические характеристики	
Габариты и вес	PD43 стандартный корпус: Д 47, Ш 21, В 24,9 см, 8,4 кг PD43 корпус с плоской крышкой: Д 47, Ш 21, В 20,9 см, 8,3 кг PD43 с компактным корпусом: Д 23,6, Ш 21, В 20,5 см, 5,1 кг PD43 с компактным корпусом и внешним держателем этикеток: Д 43,2, Ш 21, В 21,7 см, 6 кг
Конструкция	Металлический корпус, защищенные узлы управления
Управление принтером	Цветной дисплей на русском языке; панель клавиш, изолированных от влаги и пыли.
Эксплуатация	
Рабочая температура	Эксплуатация от 0° С до +40° С
Дневной тираж, макс	5 000 этикеток
Уровень защиты	Промышленный, подходит для жестких условий
Рабочие характеристики	
Тип печати	Термопечать, опционально термотрансфер
Скорость печати	200 мм/сек при 203 dpi, 150 мм/сек при 300 dpi
Разрешение печати	200 dpi \ 300 dpi (опционально)
Ширина печати	максимально 104 мм
Материал для печати	Термо и термотрансферные материалы любых типов, в рулоне или стопке, ширина 19 – 118 мм, внешний диаметр от 152 до 213 мм, в зависимости от модели, втулка 1, 1,5 или 3 дюйма.
Риббоны	Универсальная намотка IN\OUT, длина до 300 м., втулка 12,6 мм или 25,4 мм, ширина 25 мм – 110 мм, тип красителя – любой.
Производительность	
Язык управления и драйверы	IPL, эмуляция ZPL, DPL, EPL; драйверы для Windows и Linux
Память	128 MB RAM \ 128 MB Flash
Интерфейсы подключения	USB стандарт; LAN, Bluetooth, Wi-Fi, RS232, LPT- опционально
Опциональные устройства	Устанавливается пользователем: 300 dpi, резак этикеток, отделитель этикеток. Устанавливается в сервис-центре: HF RFID (13.56 MHz, ISO 15693); UHF RFID (ISO 18000-6C)

