



Корпорация Honeywell – крупнейшая компания-производитель профессионального оборудования в самых разных отраслях. Подразделение Scanning and Mobility (включает в себя компанию Intermec) занимается производством оборудования автоматической идентификации, широко представленного в России. Компания разрабатывает сканеры ШК и мобильные компьютеры, отличающиеся удобством, адекватной стоимостью, профессиональным исполнением и заботой о нуждах заказчика. Компанию отличает широта взгляда и компетенция, опирающаяся на наработки в смежных областях.

Honeywell®



Термопринтеры **Honeywell Intermec PX4i**

Intermec PX4i – принтер индустриального класса для печати этикеток крупным тиражом в жестких промышленных условиях.

Модель защищена от агрессивных воздействий: металлический корпус принтера не боится ударов и тряски, прочные механические узлы обеспечивают постоянное качество печати в условиях высоких ежедневных нагрузок. Принтер оснащен интерфейсами USB, LAN и RS232 для беспрепятственного внедрения в различные промышленные системы, опционально можно установить интерфейс Wi-Fi для беспроводного подключения.

Высокая скорость печати – до 300 мм\сек, и качественная электроника отвечают за бесперебойную и быструю работу принтера, независимо от требуемого тиража.

Принтер PX4i предназначен для полноценной работы в режиме 24 часа 7 дней в неделю, могут оснащаться различными функциональными опциями – автоматическим ножом для этикеток, смотчиком, отделителем, коммуникационными модулями; Для наиболее изощренных и сложных систем, в принтер можно встроить RFID-модуль для кодирования радиочастотных этикеток.

PX4i – принтер со стандартной шириной печати 110 мм. Одна из конфигураций принтера оснащена термоголовкой с разрешением 400 dpi, это позволяет печатать мелкий текст или штрих-коды для специальных задач на производстве.

Независимо от конфигурации, все принтеры серии Honeywell Intermec PX отличаются высочайшим уровнем надежности, и подойдут для использования на крупных складах и производствах в самом интенсивном режиме.






Неубиваемая стальная конструкция гарантирует многолетнюю эксплуатацию



Термоголовка промышленного класса разрешением 200, 300 или 400 dpi – для любых задач печати



Крупные размеры рулонов и риббонов. Редкая смена расходников обеспечивает бесперебойную работу.



Полный комплект интерфейсов – USB, Ethernet, RS232 для быстрого внедрения.

Технические характеристики Термопринтер Honeywell PX4i

Физические характеристики	
Габариты и вес	Д 482 x В 238 x Ш 275 мм, 12,8 кг
Конструкция	Стальной корпус, литая станина, усиленные механические узлы
Управление принтером	Дисплей LCD с подсветкой, 2 строки по 16 символов, 3 LED индикатора
Эксплуатация	
Рабочая температура	От +5° С до +40° С
Дневной тираж, макс	100 000+ этикеток (выдерживает эксплуатацию в режиме 24/7)
Уровень защиты	Рассчитан на работу в жестких промышленных условиях
Рабочие характеристики	
Тип печати	Термо и термотрансфер
Скорость печати	До 300 мм/сек
Разрешение печати	203, 300, 400 dpi на выбор
Ширина печати	максимально 110 мм
Материал для печати	Термо и термотрансферные этикетки, ярлыки, билеты, в рулоне или стопке, ширина 25 мм - 120 мм, внешний диаметр до 213 мм, втулка 38-76 мм.
Риббоны	Универсальная намотка IN/OUT, длина до 450м, втулка 25 мм, ширина 25 мм - 120 мм, тип красителя – любой.
Производительность	
Язык управления, драйверы	IPL, Fingerprint; драйверы для Windows; ПО для печати этикеток
Память	32 MB SDRAM \ 16 MB Flash, расширение до 1 Gb flash.
Интерфейсы подключения	USB, Ethernet, RS232 – стандарт; Wi-Fi и промышленный интерфейс на 8 цифровых входов/выходов - опционально
Опциональные устройства	Отделитель этикеток и датчик наличия, резак, интерфейсные карты, UHF RFID (ISO 18000-6C)

