



Mobile
Inform Group

MIG разработчик мобильных устройств и наукоемких средств автоматической идентификации. Нами создано несколько платформ, на базе которых реализуются промышленные решения для корпоративной мобильности с самой широкой функциональностью: все виды RFID, IoT, высокоточная навигация, биометрия, СКЗИ, специальные оптические системы распознавания, работа с ЭЦП и др.

Защищенный бизнес-планшет MIG T8

MIG T8 – промышленный планшет для полевых сотрудников на базе отечественной ОС Astra Linux. Лучшая в классе эргономика и производительность, LTE с поддержкой 2-х сим-карт, прочная конструкция, функциональный порт для периферийных устройств. Обеспечивает многолетнюю непрерывную эксплуатацию.

Ключевые особенности:

- Класс герметичности IP67, 14 часов работы при температуре -20°C
- Высокоскоростная связь 3G/4G LTE
- 8" ударопрочный дисплей, адаптированный для работы на солнце
- Низкотемпературный съемный аккумулятор 30,4 Втч
- Высокоточное позиционирование (до 2,5 см с RTK)



Доступные опции:



Тепловизор



Виbрометр



RFID UHF



Считыватель смарт-карт ISO 7816

Технические характеристики MIG T8

	Standart	Pro
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Astra Linux Новороссийск	
ПРОЦЕССОР	SDM450, 8 ядер, 1,8 ГГц	SDM632, 8 ядер, 1,8 ГГц
ПАМЯТЬ	RAM 3Гб, ROM 32Гб	RAM 4Гб, ROM 64Гб
ДИСПЛЕЙ	800*1280 (HHD)	1200*1920 (FHD)
	8 дюймов, ударопрочный, с повышенной читаемостью на солнце	
КАМЕРА	Передняя: 5 МП, Задняя: 13МП, автофокус, вспышка	
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	3G/4G/LTE, 2 сим-карты, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac + BT 4.1 (BLE). Опционально: B31 (LTE 450), LTE 360-40	
КОММУНИКАЦИИ	USB Type C OTG , NFC 13,56 МГц, карта Micro SD до 256 Гб, внешний порт типа Pogo-pin	
НАВИГАЦИЯ	GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo. Поддержка конкурентного приема не менее 2 навигационных систем. Разъем для подключения внешней антенны GPS	
АККУМУЛЯТОР	30,4 Втч, съемный, морозостойкий, Quick Charge 3.0, полная зарядка за 2,5 часа	
РАЗМЕРЫ	240x146x14 мм, 620 гр	
ЗАЩИТА ПО IP	67	
СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЮ	выдерживает падения до 1,2 м на бетонный пол	
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	от -20°C до +60°C; от -30°C до +70°C - диапазон хранения (термический шок)	
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ	Сканер ШК, RFID UHF считыватель, насадка RJ-45, виброметр, тепловизор, считыватель смарт-карт ISO7816, модуль RTK	



Mobile
Inform Group

Санкт-Петербург,
ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, лит. D
+7 (812) 425-31-29
+7 (495) 215-54-29