



Защищенный бизнес-планшет MIG T8X во взрывобезопасном исполнении

Применяется в потенциально взрывоопасных зонах 1 и 2, категории IIA, IIB и IIC температурного класса T4, а также в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли классов 21 и 22 в средах подгрупп IIIA, IIIB и IIIC

Ключевые особенности:

- Рассчитан на 7 лет промышленной эксплуатации в любом регионе РФ, в любое время года;
- Две архитектуры: x86 и ARM;
- Высокоскоростная связь 3G/4G (LTE);
- Съёмная, морозостойкая АКБ.

Ключевые сценарии использования взрывозащищенного планшета MIG T8X:

- мониторинг работы оборудования в помещениях насосных ГСМ;
- идентификация объектов обслуживания с помощью штрих-кодов. В том числе на НПЗ, АЗС и нефтебазах;
- внесение обходчиками информации о выявленных дефектах и неисправностях с фото- и видеофиксацией;
- для других регулярных процессов обслуживания инфраструктуры в нефтегазовой, добывающей, химической промышленности, металлургии и энергетике.



планшет произведён в России

Технические характеристики MIG T8X во взрывозащищённом исполнении

	ARM	x86
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Android 10	Windows 10 Enterprise, Astra Linux Орёл 2.12.43 /Смоленск 1.6 Обновление 8
ПРОЦЕССОР	SDM450/632, 8 ядер, 1,8 ГГц	Intel Celeron N3450, 4 ядра, до 2,2 ГГц
ПАМЯТЬ	RAM 3 ГБ / ROM 32 ГБ или RAM 4 ГБ / ROM 64 ГБ	RAM 4 ГБ / ROM 64 ГБ
ДИСПЛЕЙ	800*1280 (HD), 8 дюймов, ударопрочный, с повышенной читаемостью на солнце	
	поддержка работы в перчатках	
КАМЕРА	Автофокус, вспышка	
	Задняя: 13 МП, передняя: 5 МП	Задняя: 8 МП, передняя: 5 МП
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	2G/3G/4G (LTE), 2 сим-карты	2G/3G/4G (LTE), 1 сим-карта (опционально без мобильной связи)
	WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 4.2 (BLE)	
КОММУНИКАЦИИ	USB OTG Type A*2, Type C с индикацией загрязнения разъёма, опционально: 3.5 mm jack	USB Type C, USB Type A*2
	micro HDMI, NFC 13, 56 МГц, карта MicroSD до 256 ГБ, внешний порт Pogo-pin	
УПРАВЛЕНИЕ	Кнопка включения/выключения питания, кнопка увеличения громкости, кнопка уменьшения громкости, 4 программируемые функциональные клавиши	
НАВИГАЦИЯ	GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Поддержка конкурентного приёма не менее 3 навигационных систем	GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Под- держка конкурентного приема не менее 2 навигационных систем
АККУМУЛЯТОР	Литий-полимерный 26,6 Втч, съёмный, морозостойкий	
	горячая замена, QuickCharge 3.0, полная зарядка за 4 часа	
РАЗМЕРЫ И ВЕС	212*133*19 мм, 535 г	212*133*19 мм, 565 г
ЗАЩИТА IP	67 по сертификату взрывобезопасности	
СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЮ	выдерживает падения с высоты 1,2 м на бетонный пол	
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	От -20°C до +60°C; от -30°C до +70°C – диапазон хранения (термический шок)	
ИСКРБЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	Применение во взрывоопасной зоне 1 и 2, категории IIA, IIB и IIC температурного класса T4, а также в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли классов 21 и 22 в средах подгрупп IIIA, IIIB и IIIC	
ГАРАНТИЯ	базовая гарантия 2 года (для ARM), 1 год (для x86). Опционально: до 5 лет, включая полное покрытие рисков	
КОМПЛЕКТАЦИЯ	планшет, АКБ, зарядное устройство	



**Mobile
Inform Group**

Санкт-Петербург,
ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, лит. Д
+7 (812) 425-31-29
+7 (495) 215-54-29