



Mobile
Inform Group

Защищенный бизнес-планшет MIG T8X (x86)

в исполнении 51

Российский планшет MIG T8X (x86) в исполнении 51 на базе Astra Linux Special Edition 1.7 рассчитан на 7 лет промышленной эксплуатации.

Совместимость с СКЗИ позволяет сформировать на базе MIG T8X (x86) полностью защищенное автоматизированное рабочее место сотрудника специальных служб, представителей органов исполнительной власти, специалистов, работающих на объектах критической информационной инфраструктуры.

Физическая защищенность устройства от падений, воздействий неблагоприятных условий гарантирует стабильную работу в любом регионе РФ, в любое время года.



Ключевые особенности:

- Современный производительный процессор Intel Celeron N5100 для быстрой и продолжительной работы с большими объемами данных.
- Мощная аккумуляторная батарея 38 Втч с улучшенным креплением для увеличенного времени работы.
- Нативная поддержка Линукс с большим числом открытых программ и инструментов для безопасной работы.

Технические характеристики MIG T8X (x86) в исполнении 51

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Astra Linux Special Edition 1.7, Windows 10 IoT Enterprise
ПРОЦЕССОР	Intel Celeron N5100, 4 ядра, до 2,8 ГГц
ПАМЯТЬ	RAM 4 ГБ / ROM 64 ГБ; Опционально: RAM 8 ГБ / ROM 64 ГБ
ДИСПЛЕЙ	8 дюймов, разрешение 1200*1920, светимость 550 нит
ДАТЧИКИ	Акселерометр, датчик освещённости
КАМЕРА	Передняя: 5 МП, задняя: 8 МП, автофокус, подсветка
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	3G (UMTS), 4G (LTE), 1 сим-карта; WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0
КОММУНИКАЦИИ	USB Type-C, USB Type-A, miniHDMI, NFC 13,56 МГц, 3.5 мм jack, карта MicroSD до 512 ГБ, магнитный порт для зарядки, дополнительный порт расширения USB, порт расширения Pogo-pin
УПРАВЛЕНИЕ	Кнопка включения/выключения, кнопка увеличения громкости/кнопка уменьшения громкости, кнопка домой, программируемая функциональная кнопка
НАВИГАЦИЯ	Навигационные системы: GPS, ГЛОНАСС. Поддержка A-GPS, QZSS, SBAS
АККУМУЛЯТОР	Литий-полимерный 38 Втч, съёмный
РАЗМЕРЫ И ВЕС	244,6*163,6*22,8 мм, 870 г
ЗАЩИТА ПО IP	67, сертификат ГОСТ 14254-2015
СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЮ	Выдерживает падения с высоты 1,5 м на твердую поверхность
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	От -20°C до +60°C; от -30°C до +70°C – диапазон хранения. Выдерживает термический шок без образования конденсата внутри



Mobile
Inform Group

Санкт-Петербург,
ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, лит. D
+7 (812) 425-31-29
+7 (495) 215-54-29