



Mobile
Inform Group

Защищенный планшет MIG T8X с GNSS-приемником

Промышленный планшет MIG T8X обладает лучшей в классе эргономикой и оптимальным соотношением производительности и энергоэффективности.

Расчитан на 5+ лет интенсивной эксплуатации в самых суровых условиях в любом регионе РФ.

За счет встроенного модуля RTK обеспечит субметровую точность позиционирования сотрудников, техники или объектов обслуживания, а с подключенным сервисом поправок - сантиметровую точность, необходимую для геодезии, картографии, сельского хозяйства и т.д.



Ключевые особенности:

- Легкий (около 600 грамм) и компактный;
- Всегда на связи: промышленный модем (в 1,9 раза стабильнее прием) и 2 слота для SIM-карты;
- Морозостойкий АКБ, выдерживающий 8-ми часовую смену при -20С;
- Повышенная точность определения координат (погрешность до 60 см без поправок, с поправками до 2 см);
- Широкое разнообразие интерфейсов: USB-C, USB-A, micro HDMI.



Функциональные
кнопки



Модуль RTK



Доступные
разъемы

Технические характеристики MIG T8X

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Android 10 (опционально без GMS)	
ПРОЦЕССОР	SDM450, 8 ядер, 1,8 ГГц, 14 нм	SDM632, 8 ядер, 1,8 ГГц, 14 нм
ПАМЯТЬ	RAM 3 ГБ / ROM 32 ГБ	RAM 4 ГБ / ROM 64 ГБ
ДИСПЛЕЙ	1280*800 (HD)	1280*800 (HD)
	8 дюймов, ударопрочный, с повышенной читаемостью на солнце (светимость 500 нит), поддержка работы в перчатках, поддержка работы под дождем	
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	2G/3G/4G (LTE), 2 отдельных слота под Nano-SIM, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 4.2 (BLE), NFC 13,56 МГц, поддержка Push-To-Talk	
НАВИГАЦИЯ	GNSS приемник с поддержкой GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Поддержка конкурентного приёма 4 навигационных систем. Точность измерения координат без дифференциальных поправок до 1 метра. Точность измерения координат с дифференциальными поправками до 2 сантиметров.	
КАМЕРА	Передняя: 5 МП, задняя: 13 МП, автофокус, вспышка	
РАЗЪЕМЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ	USB Type-A OTG (2 штуки), USB Type-C OTG, Micro HDMI, microSD карта до 256 ГБ, внешний порт расширения Pogo-pin	
УПРАВЛЕНИЕ	Кнопка включения/выключения питания, кнопка увеличения громкости, кнопка уменьшения громкости, 4 программируемые функциональные кнопки (F1, F2, F3, F4)	
АККУМУЛЯТОР	Литий-полимерный 26,6 Втч (7000 мАч), съёмный, морозостойкий, горячая замена, QuickCharge 3.0, полная зарядка за 3 часа 30 минут	
ЗАЩИТА ПО IP	67, сертификат ГОСТ 14254-2015	
СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЮ	Выдерживает падения с высоты 1,2 м на бетонный пол в защитном чехле. Виброустойчивость в диапазоне частот 1-80 Гц в соответствии с ГОСТ 16962-71	
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	Рабочая температура от -20°C до +60°C; нижняя рабочая температура в соответствии с ГОСТ 16962-71 до -25°C; температура хранения от -30°C до +70°C (термический шок).	
РАЗМЕРЫ И ВЕС	212*140*19 мм (без антенны), 560 г (без антенны).	
ГАРАНТИЯ	Базовая гарантия 24 месяца, опционально: до 5 лет, включая полное покрытие рисков	



Mobile
Inform Group

Санкт-Петербург,
ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, лит. Д
+7 (812) 425-31-29
+7 (495) 215-54-29