



Mobile
Inform Group

Защищенный бизнес-планшет MIG T8 с GNSS-приемником

Лучшая в классе эргономика и производительность, LTE с поддержкой двух сим-карт и прочная конструкция.

Обеспечивает субметровую точность позиционирования, в режиме работы с дифференциальными поправками — сантиметровую.

Рассчитан на 7 лет промышленной эксплуатации.

Ключевые особенности:

- Модуль высокоточного позиционирования с погрешностью измерения 2,5 см;
- Стабильная связь 3G/4G/LTE в зонах с плохим покрытием;
- 8" ударопрочный дисплей, адаптированный для работы на солнце и под дождем, с поддержкой работы в перчатках;
- Низкотемпературный съемный аккумулятор 30,4 Втч. 14 часов работы при температуре -20°;
- Класс герметичности IP67.



Технические характеристики MIG T8 с GNSS-приемником

	Standart	Pro
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Android 9.0. II квартал 2022 г - Android 10. Опционально: Аврора	
ПРОЦЕССОР	SDM450, 8 ядер, 1,8 ГГц	SDM632, 8 ядер, 1,8 ГГц
ПАМЯТЬ	RAM 3Гб, ROM 32Гб	RAM 4Гб, ROM 64Гб
ДИСПЛЕЙ	800*1280 (HD)	1200*1920 (FHD)
	8 дюймов, ударопрочный, с повышенной читаемостью на солнце, поддержка работы в перчатках, со II квартала 2022 г поддержка работы под дождем	
КАМЕРА	Передняя: 5 МП, Задняя: 13МП, автофокус, вспышка	
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	2G/3G/4G(LTE), 2 сим-карты, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 4.2 (BLE), TDD-LTE 2300-2400 МГц, поддержка Push To Talk	
КОММУНИКАЦИИ	USB OTG Type C с индикацией загрязнения разъема, NFC 13.56 МГц, карта MicroSD до 256 Гб, разъем для подключения внешней GPS антенны	
УПРАВЛЕНИЕ	Кнопка включения/выключения питания, кнопка увеличения громкости, кнопка уменьшения громкости, 2 программируемые функциональные клавиши	
НАВИГАЦИЯ	Поддерживаемые навигационные системы: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo Поддержка конкурентного приёма 4 навигационных систем Число каналов: 184 Холодный старт: 24 секунды Горячий старт: 2 секунды Точность измерения координат без дифференциальных поправок до 1 метра Точность измерения координат с дифференциальными поправками до 2 сантиметров	
АККУМУЛЯТОР	Литий-полимерный 30,4 Втч, съёмный, морозостойкий, QuickCharge 3.0, полная зарядка за 4 часа.	
РАЗМЕРЫ И ВЕС	351x154x36 мм, 702 г	
ЗАЩИТА ПО IP	67	
СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЮ	Выдерживает падения до 1,2 м на бетонный пол	
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	От -20°C до +60°C; от -30°C до +70°C – диапазон хранения (термический шок)	



Mobile
Inform Group

Санкт-Петербург,
ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, лит. Д
+7 (812) 425-31-29
+7 (495) 215-54-29