



Mobile
Inform Group

Защищенный бизнес-планшет MIG T8 UHF RFID ШК

Лучшая в классе эргономика и производительность, LTE с поддержкой двух сим-карт и прочная конструкция
Рассчитан на 7 лет промышленной эксплуатации.

Ключевые особенности:

- Считывание 1D и 2D кодов, а также RFID меток диапазона UHF;
- Стабильная связь 3G/4G/LTE в зонах с плохим покрытием;
- Низкотемпературный съемный аккумулятор 30,4 Втч. 14 часов работы при температуре -20°;
- Класс герметичности IP67.

Возможности применения:

- Идентификация оборудования, инвентаризация и учет на производстве, складах и других промышленных объектах;
- Складская и транспортная логистика: прием, перемещение, отгрузка и т.д.;
- Технический ремонт и обслуживание предприятий;
- Организация системы управления основными фондами предприятия (EAM);
- Контроль посадки: проверка билетов, продажа доп товаров и услуг на борту.



Технические характеристики MIG T8 UHF RFID ШК

	Standart	Pro
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Android 9.0. II квартал 2022 г - Android 10. Опционально: Аврора	
ПРОЦЕССОР	SDM450, 8 ядер, 1,8 ГГц	SDM632, 8 ядер, 1,8 ГГц
ПАМЯТЬ	RAM 3Гб, ROM 32Гб	RAM 4Гб, ROM 64Гб
ДИСПЛЕЙ	800*1280 (HD)	1200*1920 (FHD)
	8 дюймов, ударопрочный, с повышенной читаемостью на солнце, поддержка работы в перчатках, со II квартала 2022 г поддержка работы под дождем	
КАМЕРА	Передняя: 5 МП, Задняя: 13МП, автофокус, вспышка	
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	2G/3G/4G(LTE), 2 сим-карты, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 4.2 (BLE), TDD-LTE 2300-2400 МГц, Поддержка Push To Talk	
КОММУНИКАЦИИ	USB OTG Type C с индикацией загрязнения разъема, карта MicroSD до 256 Гб, разъём для подключения внешней GPS антенны	
УПРАВЛЕНИЕ	Кнопка включения/выключения питания, кнопка увеличения громкости, кнопка уменьшения громкости, 2 программируемые функциональные клавиши	
НАВИГАЦИЯ	GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Поддержка конкурентного приёма не менее 2 навигационных систем	
АККУМУЛЯТОР	Литий-полимерный 30,4 Втч, съёмный, морозостойкий, QuickCharge 3.0, полная зарядка за 4 часа.	
РАЗМЕРЫ И ВЕС	244x154x33 мм, 700 г	
ЗАЩИТА ПО IP	67	
СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЮ	Выдерживает падения до 1,2 м на бетонный пол	
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	От -20°C до +60°C; от -30°C до +70°C – диапазон хранения (термический шок)	
UHF RFID	Частотный диапазон: 865-867 МГц Поддержка протокола EPC Class 1 Gen 2 (ISO 18000-6C) Мощность передатчика: 30 dBm	
2D-СКАНЕР	Считывание 1D и 2D кодов; дальность считывания: до 2-х метров в зависимости от типа и размера ШК. Разрешение: 752*480 Поле зрения по горизонтали: 44 градуса Поле зрения по вертикали: 33,2 градус	
ГАРАНТИЯ	Базовая гарантия 2 года, опционально: до 5 лет, включая полное покрытие рисков.	



Mobile
Inform Group

Санкт-Петербург,
ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, лит. Д
+7 (812) 425-31-29
+7 (495) 215-54-29