



Mobile  
Inform Group

## Промышленный смартфон

### MIG S6 с 2D сканером штрих-кодов

MIG S6 - терминал сбора данных для работы в сложных условиях при интенсивной эксплуатации и неаккуратном обращении.

Обеспечит быструю и точную идентификацию товара, а высокопроизводительный процессор и большой объем оперативной и постоянной памяти с возможностью расширения до 256 Gb позволит справиться даже с большими справочниками номенклатур.

6-ти дюймовый информативный экран и функциональные клавиши обеспечат удобную интеграцию с любым прикладным ПО.




### Ключевые особенности:

- Рассчитан на 7 лет промышленной эксплуатации.
- Работа в любых условиях: IP68, диапазон рабочих температур -20С до +60С.
- Съемный морозостойкий АКБ: работа без подзарядки в течение всей смены.
- Версия Pro с SDM 632 для высоконагруженных систем.
- Опционально: искробезопасное исполнение.

### Доступные опции:



2D сканер



S6Pro: больше памяти и производительность процессора



Искробезопасное исполнение: зона 1 и 2

## Технические характеристики MIG S6 с 2D сканером штрих-кодов

	Standart	Pro
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Android 10 (опционально без GMS)	
ПРОЦЕССОР	SDM450, 8 ядер, 1,8 ГГц, 14 нм	SDM632, 8 ядер, 1,8 ГГц, 14 нм
ПАМЯТЬ	RAM 3 ГБ / ROM 32 ГБ	RAM 4 ГБ / ROM 64 ГБ
ДИСПЛЕЙ	1440*720 (HD), 6 дюймов, ударопрочный, с повышенной читаемостью на солнце (светимость 500 нит)	
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	2G/3G/4G (LTE), 2 отдельных слота под Nano-SIM, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 4.2 (BLE), NFC 13,56 МГц, поддержка Push-To-Talk	
НАВИГАЦИЯ	GNSS приемник с поддержкой GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Поддержка конкурентного приёма не менее 3-х навигационных систем	
КАМЕРА	Передняя: 5 МП, задняя: 13 МП, автофокус, вспышка	
РАЗЪЕМЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ	USB Type-C OTG, microSD карта до 256 ГБ, внешний порт расширения Pogo-pin	
УПРАВЛЕНИЕ	Кнопка включения/выключения питания, кнопка увеличения громкости, кнопка уменьшения громкости, 2 программируемые функциональные клавиши (F1, F2)	
АККУМУЛЯТОР	Литий-полимерный 19,25 Втч (5000 мАч), съёмный, морозостойкий, QuickCharge 3.0, полная зарядка за 3 часа	
ЗАЩИТА ПО IP	68, сертификат ГОСТ 14254-2015	
СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЮ	Выдерживает падения с высоты 1,2 м на бетонный пол в соответствии с ГОСТ 28218-89	
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	Рабочая температура от -20°C до +60°C, температура хранения от -30°C до +70°C (термический шок) в соответствии с ГОСТ 15150-69	
РАЗМЕРЫ И ВЕС	165*85*20 мм, 275 г	
СКАНЕР 2D ШТРИХ-КОДОВ	Считывание 1D и 2D кодов Наличие подсветки Дальность считывания: до 1 метра в зависимости от типа и размера ШК	
ГАРАНТИЯ	Базовая гарантия 24 месяца, опционально: до 5 лет, включая полное покрытие рисков.	



**Mobile  
Inform Group**

Санкт-Петербург,  
ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, лит. D  
+7 (812) 425-31-29  
+7 (495) 215-54-29