



Защищенный бизнес-планшет MIG T8

Лучшая в классе эргономика и производительность, LTE с поддержкой двух сим-карт, прочная конструкция, функциональный порт для периферийных устройств.

Рассчитан на 7 лет промышленной эксплуатации.

Ключевые особенности:

- Стабильная связь 3G/4G/LTE в зонах с плохим покрытием.
- Повышенная точность геопозиционирования в стандартной конфигурации.
- 8" ударопрочный дисплей, адаптированный для работы на солнце и под дождем, с поддержкой работы в перчатках.
- Низкотемпературный съемный аккумулятор 30,4 Втч. 14 часов работы при температуре -20 °С.
- Класс герметичности IP67 (ГОСТ 14254-2015).
- Стандартная гарантия 2 года с логистикой в обе стороны.



Основные функциональные модули:



Тепловизор



Виброметр



RFID UHF



Насадка RTK

Технические характеристики MIG T8

	Standart	Pro
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Android 10 Опционально: Аврора	
ПРОЦЕССОР	SDM450, 8 ядер, 1,8 ГГц	SDM632, 8 ядер, 1,8 ГГц
ПАМЯТЬ	RAM 3Гб, ROM 32Гб	RAM 4Гб, ROM 64Гб
ДИСПЛЕЙ	800*1280 (HD)	1200*1920 (FHD)
	8 дюймов, ударопрочный, с повышенной читаемостью на солнце, поддержка работы в перчатках, поддержка работы под дождем (Android 10)	
КАМЕРА	Передняя: 5 МП, Задняя: 13МП, автофокус, вспышка	
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	2G/3G/4G (LTE), 2 сим-карты, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 4.2 (BLE), TDD-LTE 2300-2400 МГц, поддержка Push To Talk	
КОММУНИКАЦИИ	USB OTG Type C с индикацией загрязнения разъема, NFC 13.56 МГц, карта MicroSD до 256 Гб, внешний порт расширения Rogo-pin, разъём для подключения внешней GPS антенны	
УПРАВЛЕНИЕ	Кнопка включения/выключения питания, кнопка увеличения громкости, кнопка уменьшения громкости, 2 программируемые функциональные клавиши	
НАВИГАЦИЯ	GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Поддержка конкурентного приёма не менее 3 навигационных систем	
АККУМУЛЯТОР	Литий-полимерный 30,4 Втч, съёмный, морозостойкий, QuickCharge 3.0, полная зарядка за 3,5 часа	
РАЗМЕРЫ И ВЕС	244x154x19 мм, 610 г	
ЗАЩИТА ПО IP	67, сертификат ГОСТ 14254-2015	
СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЮ	Выдерживает падения до 1,2 м на бетонный пол	
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	От -20°C до +60°C. Нижняя рабочая температура в соответствии с ГОСТ 16962-71 до -25° С. От -30°C до +70°C – диапазон хранения (термический шок)	
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ	Сканер ШК, RFID UHF, RJ-45, виброметр, тепловизор, считыватель смарт-карт ISO7816, модуль RTK	
ГАРАНТИЯ	Базовая гарантия 2 года, опционально: до 5 лет, включая полное покрытие рисков.	



**Mobile
Inform Group**

Санкт-Петербург,
ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, лит. Д
+7 (812) 425-31-29
+7 (495) 215-54-29