



# ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ (ТСД) MIG S6 GEN. 2 В РУДНИЧНОМ ОСОБО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ

ТСД MIG S6 Gen. 2 в рудничном особо взрывобезопасном исполнении – это современный терминал сбора данных, рассчитанный на 5+ лет эксплуатации в самых суровых условиях. Разработан на базе производительного и энергоэффективного промышленного чипсета с гарантированной поддержкой будущих версий Android в течение всего жизненного цикла. Встроенный сканер обеспечивает уверенное считывание штрих-кодов и позволяет идентифицировать ТМЦ, объекты обслуживания с комфортного расстояния и в разных условиях освещенности. Это надежный и легкий инструмент мобильного сотрудника, который обеспечивает стабильную связь и точную навигацию в самых удаленных районах. Съёмная морозостойкая АКБ гарантирует бесперебойную работу в течение всей смены.

ТСД MIG S6 Gen. 2 в рудничном особо взрывобезопасном исполнении произведен в России и соответствует сертификату TP TC 012/2011 для применения в подземных выработках шахт и их наземных строениях с высоким риском выброса метана или угольной пыли, а также в особо взрывоопасных зонах 0 (по газу) и 20 (по горючей пыли).



Качественная основная камера для детализированной фотовидеофиксации.



Легкий (всего 270 грамм) и компактный.



Базовая гарантия 2 года и сервисные контракты до 5 лет, включая полное покрытие рисков.



Производительный промышленный чипсет с тактовой частотой 2.4 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти для ресурсоемких вычислительных задач.



Морозостойкая съёмная особо взрывозащищенная АКБ: работа без подзарядки в течение всей смены.



Промышленные модем и навигационный модуль: стабильная связь с возможностью поддержки 4G LTE, MCPTT и точная навигация.

## ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ



Утепленный чехол с клапаном для защиты разъемов и наручным ремнем



Аксессуары для ношения



Стилус

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MIG S6

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА     | Android 13                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ПРОЦЕССОР                | 8 ядер, 2,4 ГГц, 6 нм                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ПАМЯТЬ                   | RAM 8 ГБ / ROM 128 ГБ (Опционально: RAM 4 ГБ / ROM 64 ГБ)                                                                                                                                                                                                                                        |
| ДИСПЛЕЙ                  | 1440*720 (HD), 6 дюймов, ударопрочный, с повышенной читаемостью на солнце (светимость 500 нит)                                                                                                                                                                                                   |
| БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ       | 2G/3G/4G (LTE), 2 отдельных слота под Nano-SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.2 (BLE), NFC 13,56 МГц                                                                                                                                                                                             |
| НАВИГАЦИЯ                | GNSS приемник с поддержкой GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Поддержка конкурентного приёма не менее 3-х навигационных систем                                                                                                                                                                       |
| КАМЕРА                   | Передняя: 5 МП, задняя: 20 МП, автофокус, вспышка                                                                                                                                                                                                                                                |
| РАЗЪЕМЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ     | USB Type-C OTG, microSD карта до 512 ГБ                                                                                                                                                                                                                                                          |
| УПРАВЛЕНИЕ               | Кнопка включения/выключения питания, кнопка увеличения громкости, кнопка уменьшения громкости, 2 программируемые функциональные клавиши (F1, F2)                                                                                                                                                 |
| АККУМУЛЯТОР              | Литий-полимерный 19,25 Втч (5000 мАч), съёмный, морозостойкий, QuickCharge 3.0, полная зарядка за 3 часа                                                                                                                                                                                         |
| ЗАЩИТА ПО IP             | 68, сертификат ГОСТ 14254-2015                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЮ      | Выдерживает падения с высоты 1,2 м на бетонный пол в соответствии с ГОСТ 28218-89                                                                                                                                                                                                                |
| ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | Рабочая температура от -20°C до +60°C, температура хранения от -30°C до +70°C (термический шок) в соответствии с ГОСТ 15150-69                                                                                                                                                                   |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС            | 165*85*20 мм, 272 г                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2D СКАНЕР ШТРИХ-КОДОВ    | Считывание 1D и 2D кодов; Наличие подсветки; Разрешение 1280*800<br>Дальность считывания в зависимости от плотности ШК:<br>Code 128: 7.1см-20.8 (5 mil); Code 39 - 5.08 см-34.3 см (4 mil); Code 39 - 5.08 см-76.2 см (20 mil); PDF417: 7.9см-21.3см (5 mil); Data Matrix: 7.4см-25.7см (10 mil) |
| ВЗРЫВОЗАЩИТА             | Применение в подземных выработках шахт и их наземных строениях с высоким риском выброса метана или угольной пыли, а также в особо взрывоопасных зонах О (по газу) категории IIA, IIB и IIC температурного класса T4 и 20 (по горючей пыли) в средах подгрупп IIIA, IIIB и IIIC.                  |
| ГАРАНТИЯ                 | Базовая гарантия 24 месяца, опционально: до 5 лет, включая полное покрытие рисков                                                                                                                                                                                                                |