



ПРОМЫШЛЕННЫЙ СМАРТФОН MIG S6 GEN. 2

MIG S6 Gen. 2 – промышленный смартфон нового поколения. Рассчитан на 5+ лет интенсивной эксплуатации в самых суровых условиях. Разработан на базе производительного и энергоэффективного промышленного чипсета с длительным жизненным циклом. Это надежный и легкий инструмент полевого сотрудника, который обеспечивает стабильную связь и точную навигацию даже в самых удаленных районах. Съёмная морозостойкая АКБ гарантирует бесперебойную работу в течение всей смены, а основная камера позволяет производить качественную фотофиксацию объектов при проведении мобильных обходов и ТОиР.

Информативный экран с высокой яркостью гарантирует отличную читаемость даже при ярком солнце, а две функциональные клавиши позволяют сделать работу с любым ПО еще удобнее. Базовая гарантия 2 года и расширенные сервисные контракты до 5 лет с полным покрытием рисков обеспечивают низкую совокупную стоимость владения и делают MIG S6 Gen. 2 надежным инструментом для решения задач по автоматизации мобильного персонала.



Работает под управлением РЕД ОС М.
Опционально Android 13



Легкий (всего 270 грамм) и компактный.



Производительный промышленный чипсет с тактовой частотой 2.4 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти для ресурсоемких вычислительных задач.



Промышленные модем и навигационный модуль: стабильная связь с возможностью поддержки 4G LTE, MCPTT и точная навигация.



Морозостойкий съёмный аккумулятор для круглосуточной эксплуатации (время работы 8 часов на одном заряде при -20 °С).



Базовая гарантия 2 года и сервисные контракты до 5 лет, включая полное покрытие рисков.

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ



2D сканер штрих-кодов



Аксессуары для ношения



Док-станция для зарядки аккумулятора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MIG S6 GEN. 2

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	РЕД ОС М Опционально Android 13
ПРОЦЕССОР	8 ядер, 2,4 ГГц, 6 нм
ПАМЯТЬ	RAM 8 ГБ / ROM 128 ГБ Опционально: RAM 4 ГБ / ROM 64 ГБ
ДИСПЛЕЙ	1440*720 (HD), 6 дюймов, ударопрочный, с повышенной читаемостью на солнце (светимость 500 нит)
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	2G/3G/4G (LTE), 2 отдельных слота под Nano-SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.2 (BLE), NFC 13,56 МГц
НАВИГАЦИЯ	GNSS приемник с поддержкой GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Поддержка конкурентного приёма не менее 3-х навигационных систем
КАМЕРА	Передняя: 5 МП, задняя: 20 МП, автофокус, вспышка
РАЗЪЕМЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ	USB Type-C OTG, microSD карта до 512 ГБ, внешний порт расширения Pogo-pin
УПРАВЛЕНИЕ	Кнопка включения/выключения питания, кнопка увеличения громкости, кнопка уменьшения громкости, 2 программируемые функциональные клавиши (F1, F2)
АККУМУЛЯТОР	Литий-полимерный 19,25 Втч (5000 мАч), съёмный, морозостойкий, QuickCharge 3.0, полная зарядка за 3 часа
ЗАЩИТА ПО IP	68, сертификат ГОСТ 14254-2015
СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЮ	Выдерживает падения с высоты 1,2 м на бетонный пол в соответствии с ГОСТ 28218-89
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	Рабочая температура от -20°C до +60°C, температура хранения от -30°C до +70°C (термический шок) в соответствии с ГОСТ 15150-69
РАЗМЕРЫ И ВЕС	165*85*16 мм, 270 г
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ	2D сканер штрих-кодов
ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ	С 2D сканером штрих-кодов Взрывобезопасное исполнение: применение во взрывоопасной зоне 1 и 2, категории IIA, IIB и IIC температурного класса T4, а также в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли классов 21 и 22 в средах подгрупп IIIA, IIIB и IIIC. Взрывобезопасное исполнение с 2D сканером штрих-кодов: применение во взрывоопасной зоне 1 и 2, категории IIA, IIB и IIC температурного класса T4, а также в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли классов 21 и 22 в средах подгрупп IIIA, IIIB и IIIC Рудничное особо взрывобезопасное исполнение: применение в подземных выработках шахт и их наземных строениях с высоким риском выброса метана или угольной пыли, а также в особо взрывоопасных зонах 0 (по газу) категории IIA, IIB и IIC температурного класса T4 и 20 (по горючей пыли) в средах подгрупп IIIA, IIIB и IIIC. Рудничное особо взрывобезопасное исполнение с 2D сканером штрих-кодов: применение в подземных выработках шахт и их наземных строениях с высоким риском выброса метана или угольной пыли, а также в особо взрывоопасных зонах 0 (по газу) категории IIA, IIB и IIC температурного класса T4 и 20 (по горючей пыли) в средах подгрупп IIIA, IIIB и IIIC.
ГАРАНТИЯ	Базовая гарантия 24 месяца, опционально: до 5 лет, включая полное покрытие рисков